



Caisson d'entrée de parking

Caisson 700 x 250 mm • Afficheur 125 mm trichrome

REF : 63184

Caractéristiques :

- Profilé aluminium laqué, 700 x 250 mm.
- Simple face.
- Face avant en PMMA 3 mm incolore.
- Face arrière en aluminium 30/10e avec rails de fixation.
- Afficheur à messages variables 125 mm de hauteur couleurs vert/rouge/jaune 7 caractères.
- LEDs rouge / vert 30° 3000 mcd
- Bornier de gestion intégré au caisson.
- Commande IP, RS485, RS422 sur protocole à définir + 3 entrées contacts prioritaires.
- Gestion de la luminosité par cellule jour/nuit.

Options :

- Mât aluminium Ø76 longueur 2900 mm + 2 colliers REF 60259.
- Mât aluminium Ø90 longueur 2900 mm + trappe de visite + fusible 6 A + 2 colliers REF 56110.
- Parafoudre 20 kA.
- Ventilation forcée avec filtres.
- RAL sur demande.

Informations techniques supplémentaires :

Alimentation	230 V AC
Pilotage	IP ou RS sur protocole + Contact sec messages prioritaires
Épaisseur	156 mm (hors rail)
Mode de fixation	Rail au dos
Couleur	RAL 9006
Consommation	60 W

