Systèmes de Signalisation Parking

Fabrication Française

Drapeau d'entrée de parking

Drapeau Double Face : 850 x 1150 mm - Afficheur 125 mm trichrome

REF : *Selon fixation et option rétro éclairage*

Caractéristiques :

- Profilé aluminium laqué, 850 x 1 150 mm.
- Double face.
- Faces en polyméthacrylate de méthyle 3 mm incolore anti reflet.
- Décors des faces en film rétroréfléchissant classe 1 (50 cd/lux/m²).
- Afficheur à messages variables:
  - Hauteur : 125 mm
  - Couleurs : vert / rouge / jaune 7 caractères.
  - Leds 30° 5500 mcd.
- Bornier de gestion intégré au caisson.
- Commande IP, RS485, RS232, RS422 sur protocole à définir + 3 entrées contacts prioritaires.
- Gestion de la luminosité par cellule jour/nuit.

Options :

- Mât aluminium diamètre 114 mm x 3,70 m avec kit d'ancrage et boitier de raccordement.
- Rétro éclairage par modules Leds.
- Carte d'affichage RVB.
- Parafoudre 20 kA.
- RAL sur demande.

Informations techniques supplémentaires :

Alimentation	230 VAC	
Pilotage	IP ou RS sur protocole	
Épaisseur	156 mm	
Rétro éclairage & fixation	Sans rétro éclairage / fixation murale	REF : 56113
	Sans rétro éclairage / fixation sur mât Ø 114 mm	REF : 55848
	Avec rétro éclairage / fixation murale	REF : 56114
	Avec rétro éclairage / fixation sur mât Ø 114 mm	REF : 52563
Couleur	RAL 9006	
Consommation	sans rétro éclairage 40 W	
	avec rétro éclairage 140 W	

Premium MOBILIER PREMIUM

LISIBILITÉ 55 M

ANTI REFLETS

RAL 9006

Siège social et centre de fabrication : ZI Carros - 1ère avenue, 2ème rue - BP 594 - 06516 Carros cedex
Tél. +33 (0)4 92 08 29 99 - Fax +33 (0)4 92 08 29 90 - Email : info@ttsys.fr - Site web : www.ttsys.eu

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification

19/06/2023