



Systèmes de Signalisation Parking



Fabrication Française

## Feux de passage

Feu de passage bicolore Ø 100 mm

REF : Selon alimentation

### Caractéristiques :

- Ensemble en polycarbonate noir, équipé de deux feux Ø100 mm avec visière.
- Ouverture du feu par portillon.
- Le feu est équipé de trois mètres de câble.
- Sa fixation est située à l'arrière par inserts ou colliers « Petit Jean » (non fournis).
- Les pattes du feu sont orientables pour une meilleure visibilité et sont positionnables à la verticale comme à l'horizontale.
- L'élément lumineux est composé de deux ampoules E27 à LEDs.
- Les feux sont protégés par une lentille en polycarbonate et la durée des LEDs est supérieure à 100 000 Heures.
- Le feu est fourni sans système de gestion.

### Options :

- Mât aluminium Ø60 longueur 1200 mm REF 56193.
- Mât aluminium Ø76 longueur 1570 mm REF 60294.

### Informations techniques supplémentaires :

Fonctionnement	Figé	
Alimentation	230 V AC	REF : 15856
	12 V DC	REF : 42531
Consommation	1,5 W	
Indice de protection	IP 55	
Culot	Type E27	
Durée de vie des Leds	100 000 heures	
Encombrement (L x l x h)	150 x 173 x 300 mm (sans les attaches)	
Câblerie intégrée	3 G 1,5	



Siège social et centre de fabrication : ZI Carros - 1<sup>ère</sup> avenue, 2<sup>ème</sup> rue - BP 594 - 06516 Carros cedex  
Tél. +33 (0)4 92 08 29 99 - Fax +33 (0)4 92 08 29 90 - Email : info@ttsys.fr - Site web : www.ttsys.eu

ISO 9001  
ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification

