


Systèmes de Signalisation Parking





Feu de passage bicolore Ø 200 mm

REF: Selon alimentation

Caractéristiques:

- Ensemble en polycarbonate noir, équipé de deux feux Ø200 mm avec une visière clipsable.
- Ouverture du feu par porte avant dotée d'une fermeture « quart de tour ».
- Fixation arrière par inserts ou colliers « Petit Jean » (non fournis).
- L'élément lumineux est composé de LEDs rouges et de LEDs vertes de haute intensité lumineuse.
- Les LEDs sont protégées par une lentille en polycarbonate à effet de loupe, permettant l'amplification de la source lumineuse.
- La durée de vie d'une LED est supérieure à 100 000 heures.
- Le feu est fourni sans système de gestion.

Options:

- Mât aluminium Ø60 longueur 1200 mm REF 56193.
- Mât aluminium Ø76 longueur 1570 mm REF 60294.

Informations techniques supplémentaires :

Fonctionnement	Figé	
Alimentation	230 VAC	REF : 56192
	24 VDC	REF: 40909
	12 VDC	REF : 1706
Consommation	25 mA	
Indice de protection	IP 65	
Culot	Type E27	
Durée de vie des Leds	100 000 heures	
Encombrement (L x l x h)	270 x 190 x 390 mm (avec visière)	
Poids	4 Kg	





