Systèmes de Signalisation Parking

Fabrication Française

Feux de passage

Feu de passage bicolore Ø 210 mm • Double symbole croix rouge / flèche verte

REF : *Selon alimentation et commande*

Caractéristiques :

Les feux de passage Ø200 mm, double symbole Croix rouge & Flèche verte, sont composés d'une coupole de diamètre 210 mm en ABS moulé noir.

- L'ouverture de l'optique se fait par la face avant.
- L'élément lumineux est composé de 53 leds rouges et 69 leds vertes de haute intensité lumineuse de technologie leds.
- L'optique est protégée par une une lentille translucide en polycarbonate.
- Les symboles Croix rouge et Flèche verte sont inscrits dans un diamètre de 200 mm.
- Les Leds sont montées en plusieurs réseaux parallèles / séries. Cette technique permet de garantir une lisibilité permanente de l'élément lumineux ; une LED défaillante entraîne l'extinction d'un seul réseau.
- Le symbole flèche verte, selon vos besoins, peut être orienté en standard dans les 8 directions (Flèche vers le haut, le bas, à gauche, à droite, en diagonale).
- L'optique est en mode figé.
- Fourni sans système de gestion.
- Elle est équipée de trois mètres de câble.
- Fixation arrière par platine de reprise.

Options :

- Mât aluminium Ø60 longueur 1200 mm REF 56193.
- Mât aluminium Ø76 longueur 1570 mm REF 60294.

Informations techniques supplémentaires :

Fonctionnement	Figé	
Alimentation & Commande	230 V AC – Commande Directe	REF : 24718
	230 V AC – Commande par 1 Contact Sec	REF : 57673
	230 V AC – Commande par 2 Contacts Secs	REF : 48974
	24 V DC – Commande Directe	REF : 56920
	24 V DC – Commande par 2 Contacts Secs	REF : 56919
	12 V DC – Commande Directe	REF : 37679
Consommation	25 mA	
Indice de protection	IP 65	
Poids	1,2 Kg	

Siège social et centre de fabrication : ZI Carros - 1ère avenue, 2ème rue - BP 594 - 06516 Carros cedex
Tél. +33 (0)4 92 08 29 99 - Fax +33 (0)4 92 08 29 90 - Email : info@ttsys.fr - Site web : www.ttsys.eu

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification