

Feux de passage

Feu de passage Bicolore Ø 210 mm - double symbole croix rouge / flèche verte

REF : Selon alimentation et commande

Caractéristiques :

Les feux de passage Ø210 mm, double symbole Croix rouge & Flèche verte, sont composés d'une coupole de diamètre 210 mm en ABS moulé noir.

- L'ouverture de l'optique se fait par la face avant.
- L'élément lumineux est composé de 53 leds rouges et 69 leds vertes de haute intensité lumineuse de technologie leds.
- L'optique est protégée par une une lentille translucide en polycarbonate.
- Les symboles Croix rouge et Flèche verte sont inscrits dans un diamètre de 200 mm.
- Les Leds sont montées en plusieurs réseaux parallèles / séries. Cette technique permet de garantir une lisibilité permanente de l'élément lumineux ; une LED défectueuse entraîne l'extinction d'un seul réseau.
- Le symbole flèche verte, selon vos besoins, peut être orienté en standard dans les 4 directions (Flèche vers le haut, le bas, à gauche et à droite).
- L'optique est en mode figé.
- Fourni sans système de gestion.
- Elle est équipée de trois mètres de câble.
- Fixation arrière par platine de reprise.



Informations techniques supplémentaires :

Fonctionnement	Figé	
Alimentation & Commande	230 VAC - Commande Directe	REF : 24718
	230 VAC - Commande par 1 Contact Sec	REF : 57673
	230 VAC - Commande par 2 Contacts Secs	REF : 48974
	24V - Commande Directe	REF : 56920
	24V - Commande par 2 Contacts Secs	REF : 56919
	12V - Commande Directe	REF : 37679
Consommation	25 mA	
Indice de protection	IP 65	
Poids	1,2 Kg	