Systèmes de Signalisation Parking

Fabrication Française

Caisson d'entrée de parking

Caisson 800 x 300 mm • Afficheur 80 mm monochrome

REF : 53159

Caractéristiques :

- Profilé aluminium laqué, 800 x 300 mm.
- Simple face
- Face avant en polyméthacrylate de méthyle 3 mm incolore anti-reflets.
- Décor face avant en film rétroréfléchissant classe 1 (50 cd/lux/m²).
- Face arrière en aluminium 30/10e avec rails de fixation.
- Afficheur à messages variables, nombre de places, complet, fermé, hauteur 80 mm 7 caractères, 1 LED par point.
- LEDs ambre 30° 2750 mcd.
- Bornier de gestion intégré au caisson.
- Commande IP, RS485, RS422 sur protocole à définir + 3 entrées contacs prioritaires.
- Gestion de la luminosité par cellule.

Options :

- Mât aluminium Ø76 longueur 2900 mm + 2 colliers REF 60259.
- Mât aluminium Ø90 longueur 2900 mm + trappe de visite + fusible 6 A + 2 colliers REF 56110.
- Parafoudre 20 kA.
- Ventilation forcée avec filtres.
- RAL sur demande.

Informations techniques supplémentaires :

Alimentation	230 V AC
Pilotage	IP ou RS sur protocole + Contact sec messages prioritaires
Épaisseur	156 mm (hors rail)
Mode de fixation	Rail au dos
Couleur	RAL 9006
Consommation	60 W

Premium MOBILIER PREMIUM

LISIBILITÉ 40 M

ANTI REFLETS

RAL 9006

Siège social et centre de fabrication : ZI Carros - 1ère avenue, 2ème rue - BP 594 - 06516 Carros cedex
Tél. +33 (0)4 92 08 29 99 - Fax +33 (0)4 92 08 29 90 - Email : info@ttsys.fr - Site web : www.ttsys.eu

ISO 9001 ISO 14001 BUREAU VERITAS Certification