

Caisson d'entrée de parking

Caisson de signalisation incendie

REF : Selon alimentation et commande

Le caisson dynamique à LEDs Accès Interdit + sens interdit répond au besoin de sécuriser l'entrée des parkings ou autres lieux de stationnement.

Ce caisson répond à l'obligation de prévenir tout incendie dans le parking. Il est pilotable par le système de détection incendie et sera positionné en entrée de parking.

Des LEDs de brouillage permettent de ne pas induire l'automobiliste en erreur lorsque le caisson est éteint.

ATTENTION : Cet équipement est destiné à renforcer la signalisation en cas d'alarme incendie, mais il ne remplace pas les dispositifs homologués. Il n'a pas d'alimentation de secours en cas de panne secteur et n'est pas spécifiquement homologué pour la protection incendie. Il peut cependant être raccordé à une AES (alimentation électrique de sécurité). Vérifiez sa compatibilité avec la maîtrise d'œuvre avant utilisation.



Conformément au règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public (E.R.P.),
LIVRE IV - Chapitre VI : Dispositions applicables aux établissements de type PS - Parcs de Stationnement couverts

Section V - Secours contre l'incendie - Arrêté du 9 mai 2006

PS 27 - Moyens de détection, d'alarme et d'alerte

" LE DÉCLENCHEMENT DE L'ALARME GÉNÉRALE DOIT ENTRAÎNER L'AFFICHAGE À L'ENTRÉE DES VÉHICULES DE L'INTERDICTION D'ACCÈS ; "



Informations techniques supplémentaires :

Caisson dynamique simple face (LEDs rouges et blanches) ACCÈS INTERDIT + B1	Caisson profilé à pareclose 800 x 270 x 70 mm	
Luminance	3200 cd/m ²	
Épaisseur tôle arrière	Aluminium 30/10ème	
Face PMMA	PMMA incolore 3 mm, anti-reflet	
Coloris	Armature laquée RAL 9005 (autre coloris, nous consulter)	
Options Alimentation & Commande	24 V DC – Commande Directe	REF : 44823
	24 V DC – Commande par Contact Sec	REF : 50256
	230 V AC – Commande Directe	REF : 50254
	230 V AC – Commande par Contact Sec	REF : 50251
	12 V DC – Commande Directe	REF : 50252
	48 V DC – Commande Directe	REF : 50253
Options Alimentation & Commande	48 V DC – Commande par Contact Sec	REF : 50255
	Consommation	20 W
Fixation(s)	Murale ou suspendue	
Poids	5,9 kg	