

Drapeau d'entrée de parking

Drapeau : 850 x 1150 mm • Afficheur 90 mm trois textes

REF : Selon fixation et option rétro éclairage

Caractéristiques :

- Profilé aluminium laqué, 850 x 1 150 mm.
- Faces en polyméthacrylate de méthyle 3 mm incolore anti-reflet.
- Décors des faces en film rétro réfléchissant classe 1 (50 cd/lux/m²).
- Afficheur à messages figés LIBRE / COMPLET / FERME 90 mm de hauteur couleurs vert / rouge.
- LEDs 30° 4000 mcd.
- Bornier de gestion intégré au caisson.
- Commande par contact sec ou RS485 sur protocole à définir.
- Gestion de la luminosité par cellule jour/nuit.
- Pilotage automatique du rétro éclairage.

Options :

- Autres textes sur demande 1 à 3 textes jusqu'à 7 caractères.
- Couleurs d'affichage possibles : vert / rouge / ambre / blanc / bleu.
- Mât aluminium Ø114 longueur 3850 mm + trappe de visite + fusible 6 A + 2 colliers REF 56115.
- Option mât remplacement boîtier fusible par disjoncteur différentiel 30 mA.
- Rétro éclairage par modules Leds.
- Parafoudre 20 kA.
- RAL sur demande.

Informations techniques supplémentaires :

Alimentation	230 V AC		
Pilotage	Contact sec / RS485		
Épaisseur	156 mm	Simple face	Double face
Sans rétro éclairage	Fixation murale	REF : 60253	REF : 60249
	Fixation pour mât Ø 114 mm	REF : 60252	REF : 60248
Avec rétro éclairage	Fixation murale	REF : 60251	REF : 60247
	Fixation pour mât Ø 114 mm	REF : 60250	REF : 60177
Couleur	RAL 9006		
Consommation	sans rétro éclairage 60 W		
	avec rétro éclairage 150 W		

