



Systèmes de Signalisation Parking



Jalonnement de Parking

Panneau de jalonnement Full Color




IMAGE

Systèmes d'Affichage Digitales

REF : 57153

Nos ensembles de jalonnement spécifiques à afficheurs Full-Color offrent une souplesse sans égale pour répondre efficacement à tous vos besoins. Ils permettent d'adapter complètement les contenus pour répondre à tous les cas de figure possibles.



IMAGE

Systèmes d'Affichage Digitales

Avec son format passe partout et le design sobre et élégant de son mobilier, notre panneau IMAGE présente un format idéal pour une implantation en zone urbaine. Son affichage carré permet de diffuser avec une grande efficacité tous les messages que vous souhaitez.

En standard notre panneau est équipé d'une tête rétro-éclairée à la charte de votre ville.



Siège social et centre de fabrication : ZI Carros - 1^{ère} avenue, 2^{ème} rue - BP 594 - 06516 Carros cedex
Tél. +33 (0)4 92 08 29 99 - Fax +33 (0)4 92 08 29 90 - Email : info@ttsys.fr - Site web : www.ttsys.eu

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



25/07/2024

Jalonnement de Parking

Panneau de jalonnement Full Color



IMAGE

Systèmes d'Affichage Digitales

Mobilier :

Orientation	Portrait
Dimensions du caisson	(L) 1570 x (H) 1940 x (P) 190 mm
Matière	Aluminium
Vitre avant	Sans
Rétroéclairage tête	En option
Indice de protection	IP65
Support	Mât
Hauteur sous panneau	2300 mm
Maintenance	Par l'arrière
Coloris	Au choix

Affichage :

Pitch	6,4 mm
Dimensions zone d'affichage	(L) 1536 x (H) 1536 mm
Surface zone d'affichage	2,36 m ²
Résolution zone d'affichage	240 x 240 pixels
Nombre de pixels	24 414 pixels/m ²
Distance de confort	5 m
Technologie	SMD 3 en 1
LED	SMD-Golden wired FM2727
Luminosité	6000 cd/m ²
Durée de vie LED	> 100 000 Heures
Nombre de couleurs	16 bit par couleur
Angles de vision	Horizontal : 160° / Vertical : 100°
Taux de rafraîchissement	3 840 Hz
Balayage	60 Hz
Température fonctionnement	-40°C. / + 55°C.
Consommation moyenne	185 W/m ²
Angles de vision	Horizontal : 160° / Vertical : 100°
Alimentation	AC 230 V

Contrôle :

Supervision / Diffusion	DEDALE MÉDIA
Sonde de luminosité	Intégrée
Connexion	IP / Radio / 3G / 4G



Autre exemples d'utilisation :

