




Barre pré-équipée pour K8 et KD avec kit biflash Ø 130 à 30 • Boîtier 2 piles
REF : 14004


Fabrication Française

« La barre K8 permet d'indiquer une déviation ou un rétrécissement temporaire de la chaussée dû à des travaux, afin d'améliorer sa visibilité, l'utilisation d'un kit bi-flash est incontournable. Notre kit lumineux spécialement conçu pour cette application. Il est compatible avec toutes les marques de panneaux K8 et KD et s'adapte à votre panneau sans outils. Chaque optique Ø 130 comporte 30 LEDs jaunes de haute intensité lumineuse, protégées par une lentille en polycarbonate translucide. Selon votre utilisation, le boîtier de gestion, qui est équipé d'un interrupteur à 3 positions étanches, permet d'évoluer dans les modes (24h/24h, off, nuit). »



- La durée de vie d'une LED est supérieure à 100 000 heures.
- Un interrupteur 3 positions, situé sur le boîtier, associé à une cellule jour/nuit permet de sélectionner l'arrêt du système.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Fonctionnement	Double flash
Alimentation	2 piles de 6 V type 4R25 saline ou alcaline
Autonomie - Consommation	1936 heures avec 2 piles 45 Ah - 30 mA
Indice de protection	Optiques : IP 65. Boîtier : IP 53
Encombrement (L x l x h)	1500 x 300 x 430 mm
Poids	2.70 Kg
Options	Boîtier accu

PRODUITS ASSOCIÉS


→ 385

Pile saline 6 V 4R25 7 Ah



→ 36029

Pile saline 6 V 4R25 45 Ah