

SIGNALISATION DES CHANTIERS

Gamme: Equipements lumineux de panneaux



Barre pré-équipée pour K8 et KD avec kit biflash Ø 200 à 80 LEDs • Boîtier 2 piles

REF: 1532



« La barre K8 permet d'avertir l'arrivée d'une déviation ou un rétrécissement temporaire de la chaussée. Equipement lumineux composé de 2 optiques LEDs et d'un boîtier de gestion. Chaque optique Ø 200 comporte 80 LEDs jaunes de haute intensité lumineuse, protégées par une lentille en polycarbonate translucide. Mise en service par un interrupteur étanche à 3 positions (24h/24h, off, nuit). »











Un interrupteur 3 positions, situé sur le boîtier, associé à une cellule jour/nuit permet de sélectionner l'arrêt du système.

INFORMATIONS TECHNIQUES

Fonctionnement	Double flash
Alimentation	2 piles de 6 V type 4R25 saline ou alcaline
Autonomie - Consommation	767 heures avec 2 piles 45 Ah - 65 mA
Indice de protection	Optiques : IP 65. Boîtier : IP 53
Encombrement (L x I x h)	1500 x 300 x 430 mm
Poids	2.80 Kg
Option	Boîtier accu

<u>PRODUITS AS</u>SOCIÉS





---- 36029

Pile saline 6 V 4R25 45 Ah



Trafic Technologie Système