



Signalisation de chantier



Equipements lumineux de panneaux

Le Monde change, TTS innove

Barre pré-équipée pour K8 et KD avec kit biflash Ø 200/80 B4P (Réf. : 1532)



Fabrication Française

Cet ensemble comprend deux optiques Ø 200/80 leds jaunes et un boîtier 4 piles.

Le tout monté sur une barre aluminium de 1.50 mètre avec un U réglable pour l'adaptation à tous type de panneaux K8 et KD.

Chaque optique Ø200 comporte 80 leds jaunes de haute intensité lumineuse.

Les leds sont protégées par une lentille en polycarbonate translucide.

L'organisation du câblage des leds sous forme de réseaux parallèle/série (16 réseaux de 5 leds) garantit une très grande tolérance de panne de l'élément lumineux (une led défectueuse ne provoque l'extinction que de 1/16 de celui-ci). La durée de vie d'une led est supérieure à 100 000 heures.

L'alimentation provient du boîtier 4 piles (piles non comprises).

Un interrupteur 3 positions, situé sur ce boîtier, associé à une cellule jour/nuit, permet de sélectionner l'arrêt du système, un fonctionnement permanent ou un déclenchement automatique à la tombée de la nuit.



GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement	Double flash.
Alimentation	4 piles de 6 Volts type 4R25 saline ou alcaline.
Autonomie – Consommation	175 heures – 80 mA.
Indice de protection	Optiques : IP 65. Boîtier : IP 53.
Encombrement (L x l x h)	1500 x 300 x 430 mm.
Poids	2.80 Kg.
Options	Boîtier accu.

PRODUITS ASSOCIÉS



Pile 6V 4R25