Signalisation de chantier

Orientation du trafic

Le Monde change, TTS innove

Fabrication Française

PMV matriciel 12H125 mobile (Réf. 40099)

PMV

•Afficheur matriciel hauteur 125 mm permettant l'affichage jusqu'à 12 caractères
•Leds jaunes.
•Polycarbonate de protection anti UV.
•Peinture RAL standard noir mat.
•Fermeture du caisson par trois grenouillères.
•Fixations incluses.

Boîtier de commande

•Rétro éclairage des touches.
•Touches d'accès direct (Auxiliaires, Triangle, PMV).
•PMV 99 messages pré-programmés de 3 alternat
•Messages modifiables avec le logiciel de programmation qui est fourni avec l'ensemble
• MAJ des messages via port USB
•Fixation par rotule arrière

Caractéristiques générales du PMV :

Tension : 12 Volts.
Dimensions PMV : 1210 x 295 x 220 mm.
Hauteur : 1533mm

Le caisson porte-batterie se désolidarise du mât PMV pour faciliter le transport.

GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement	Fixe ou en alterné.
Alimentation	Batterie 12 Volts ou alimentation secteur 230/12 Volts.
Autonomie – Consommation	Suivant le message affiché.
Indice de protection	IP 65.
Encombrement (L x p x h)	PMV : 1210 x 295 x 220 mm PMV sur mât + caisson porte batterie : Hauteur : 1533 mm
Poids	55 Kg.

PRODUITS ASSOCIÉS

Batterie 12 Volts 200 A/h

Chargeur de batterie 12V

Alimentation secteur 230/12V

ZI Carros – 1ère avenue, 2ème rue - BP 594 - 06516 Carros - Tél. +33 (0)4 92 08 29 99 - Fax +33 (0)4 92 08 29 90 - Email : info@ttsys.fr

www.ttsys.eu