



Signalisation Permanente



Alimentations

Le Monde change, TTS innove

Kit solaire 40 Watts 34A/h figé (Réf. : 43665)



Fabrication Française

Le kit solaire 40 Watts 34 A/h est composé d'un panneau photovoltaïque et d'un coffret accumulateur.

Le panneau solaire d'une puissance de 40 Watts est monté sur une platine support. Celle-ci permet d'orienter le kit solaire (panneau) et de le maintenir au mât, par le biais d'un collier (non compris).

Cette platine est compatible pour la fixation sur des mâts de diamètre 76 mm à 140 mm.

Le coffret de gestion / alimentation est composé de deux batteries étanches 12 V – 17 A/h et d'une électronique de gestion et de régulation de charge. Fixation arrière par double rails (prévoir deux colliers).

Nous préconisons un mât de Ø 90 mm d'une hauteur de 4 mètres.

L'électronique de gestion intégrée au coffret permettra au(x) produit(s) raccordé de fonctionner en mode figé.



Le panneau solaire doit être orienté au Sud
Orientation idéalement Pas d'ombre portée sur les cellules
Le panneau solaire ne doit pas être exposé à l'encrassement
Un nettoyage est recommandé 2 fois par an



GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement	Figé.
Alimentation	12 Volts.
Capacité	34 A/h.
Indice de protection	IP 67.
Encombrement (L x l x h)	Panneau : 610 x 93 x 570 mm (avec platine) Coffret : 275 x 202 x 375 mm (avec rails)
Poids	24 Kg.
Options	Horloge.

PRODUITS ASSOCIÉS



Optiques



Radar



Horloge

Panneaux renforcés BTR