



Signalisation Permanente



Signalisation renforcée – gamme BTR

Le Monde change, TTS innove

Panneau renforcé BTR – Rond B14 « 80 » 850 classe 2 12 Volts (Réf. 46335)



Fabrication Française

Le panneau renforcé gamme BTR, de faible épaisseur, est composé de deux tôles en aluminium bords tombés rebordés, assemblées par un joint d'étanchéité élastomère.

Finition peinture époxy, couleur gris silver (métal).

Il est équipé de 3 mètres de câble.

Fixation arrière par double rail.

L'adhésif B14 « 80 » est en classe 2.

Le listel est renforcé par deux rangées de leds rouges.

Le symbole est renforcé par des leds jaunes sur le contour.

La durée de vie d'une led est supérieure à 100 000 heures.

Les leds sont montées en plusieurs réseaux de 5 leds, ce qui garantit une très grande tolérance de panne de l'élément lumineux (une led défectueuse ne provoque l'extinction que d'un réseau de 5 leds).

Ce panneau renforcé BTR doit être connectée à une alimentation solaire ou SEP ou 230 Volts.

Cette alimentation est à ajouter au panneau.

Cellule jour / nuit intégrée à l'alimentation.



GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement	Double flash.
Alimentation	12 Volts (SEP ou solaire) ou 230 Volts.
Autonomie – Consommation	Suivant la taille et symbole du panneau.
Indice de protection	IP 55.
Encombrement (L x l x h)	Rond Ø 850 mm. Largeur 50 mm.
Poids	11,7 Kg.
Options	Horloge, radar de détection de vitesse ou de mouvement, disjoncteur...

PRODUITS ASSOCIÉS



Kit solaire 20 Watts 17 A/h



Kit solaire 40 Watts 34 A/h



Coffret SEP 7 A/h



Radar



Horloge