



# Signalisation Permanente



## Signalisation renforcée – gamme BTR

Le Monde change, TTS innove

### Panneau dynamique BTR C900 > B14 «80 » 850



Fabrication Française

Le panneau dynamique BTR, de faible épaisseur, 50 mm, est composé de deux tôles en aluminium bords tombés rebordés, assemblées par un joint d'étanchéité élastomère.

Face avant : peinture époxy, couleur noire.

Face arrière : peinture époxy, couleur gris silver.

Il est équipé de 3 mètres de câble.

Fixation arrière par double rail.

Tôle C 900 mm.

Le symbole B14 « 80 » est renforcé par des leds.

Le listel est renforcé par deux rangées de leds rouges : 80 leds au total.

Le symbole est renforcé par des leds jaunes sur le contour : 130 leds au total.

La durée de vie d'une led est supérieure à 100 000 heures.

Les leds rouges et jaunes sont montées en réseaux de 5 leds, ce qui garantit un fonctionnement permanent de l'élément lumineux.

L'alimentation du panneau peut être en 230 Volts ou en 12 Volts. Pour le 12 Volts, il faut ajouter une alimentation solaire ou alimentation sur éclairage public (SEP).

Ce type de panneau peut être adapté avec le symbole que vous souhaitez et peut permettre d'avoir deux symboles en alternance.



### GÉNÉRALITÉS

<b>Fonctionnement</b>	Alternat symbole.
<b>Alimentation</b>	230v ou SEP ou solaire.
<b>Autonomie – Consommation</b>	NC.
<b>Indice de protection</b>	IP55.
<b>Encombrement (L x l x h)</b>	900 mm (autres dimensions possibles) . Largeur 50 mm.
<b>Poids</b>	NC.
<b>Options</b>	horloge, radar de vitesse ou de détection de mouvement etc...

### PRODUITS ASSOCIÉS



Alimentation SEP



Alimentation Solaire



horloge



radar