



# Signalisation Permanente



## Feux de passage

Le Monde change, TTS innove

### Feu de passage Ø 200 à leds 230 Volts (Réf. : 2329)

Ensemble en polycarbonate noir, équipé de deux feux Ø 200 mm avec une visière clipsable.

Ouverture du feu par porte avant dotée d'une fermeture « quart de tour ».

Fixation arrière par inserts ou colliers petit jean (non fournis).

L'élément lumineux est de leds rouges et de leds verts de haute intensité lumineuse.

Les leds sont protégées par une lentille en polycarbonate à effet de loupe, permettant l'amplification de la source lumineuse.

La durée de vie d'une led est supérieure à 100 000 heures.

L'alimentation du feu de passage est en 230 volts.

Le feu est fourni sans système de gestion.



Fixations



### GÉNÉRALITÉS

<b>Fonctionnement</b>	Figé.
<b>Alimentation</b>	230 Volts.
<b>Autonomie – Consommation</b>	25 mA.
<b>Indice de protection</b>	IP 55.
<b>Encombrement (L x h x p)</b>	270 X 650 X 460 mm (avec visière et pattes de fixation).
<b>Poids</b>	4 Kg
<b>Options</b>	

### PRODUITS ASSOCIÉS



Optique Ø 200/80 leds