



Signalisation Permanente

Panneau radar pédagogique



Le Monde change, TTS innove

Panneau radar pédagogique Easy (Réf. : 43415)

Le panneau d'information de vitesse est en aluminium de 2 mm d'épaisseur.
 Finition réalisée avec une peinture époxy de couleur grise.
 La face avant est équipée d'un polycarbonate de 4 mm d'épaisseur.
 Fixation arrière par double rail. Fixation prévue pour un mât de Ø 140 mm maximum (colliers non fournis).
 Câble d'alimentation de 3 mètres.

Le texte « VOTRE VITESSE » est sérigraphié sur la face avant.

L'affichage de la vitesse détectée se fait par deux caractères de 250 mm de haut à leds rouges et vertes.
 Affichage possible des vitesses de 1 à 99 Km/h.
 La vitesse s'affiche en mode fixe.

Le radar détecte jusqu'à 60 mètres.

Différents réglages possibles :

- Vitesse maximum autorisée
- Affichage ou non de la vitesse si inférieure au seuil autorisé
- Affichage ou non de la vitesse si supérieure à la limite autorisée.

Il peut s'alimenter directement en 230 Volts, sur l'éclairage public (SEP) ou en solaire.

EASY

La solution simple & compacte



Fabrication Française



Option PRP panneau mobile

GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement	A la détection d'un véhicule, affichage de la vitesse selon paramétrage enregistré.
Alimentation	230 Volts, sur éclairage public (SEP intégré) ou solaire.
Encombrement (h x l x p)	425 x 380 x 127 mm.
Poids	5 Kg.
Options	Option panneau mobile (caisson porte batterie sur roulette + mât).