



# Signalisation Permanente

## Panneau radar pédagogique



Le Monde change, TTS innove

### Panneau radar pédagogique Essentiel (Réf. : 43416)



Fabrication Française

Le panneau d'information de vitesse est en aluminium de 2 mm d'épaisseur.

Finition réalisée avec une peinture époxy de couleur noire.

La face avant est équipée d'un polycarbonate de 4 mm d'épaisseur.

Fixation arrière par double rail. Fixation prévue pour un mât de Ø 140 mm maximum (colliers non fournis).

Câble d'alimentation de 3 mètres.

Le texte « VOTRE VITESSE » est sérigraphié sur la face avant, hauteur 100 mm.

Le contour du panneau est sérigraphié par un liseré rouge et blanc.

L'affichage de la vitesse détectée se fait par trois caractères de 320 mm de haut à leds rouges et vertes.

Affichage possible des vitesses de 1 à 199 Km/h.

La vitesse s'affiche en mode fixe.

Le radar détecte jusqu'à 150 mètres.

Différents réglages possibles :

- Vitesse maximum autorisée
- Affichage ou non de la vitesse si inférieure au seuil autorisé
- Affichage ou non de la vitesse si supérieure à la limite autorisée.

Il peut s'alimenter directement en 230 Volts, sur l'éclairage public (SEP) ou en solaire.



### GÉNÉRALITÉS

<b>Fonctionnement</b>	A la détection d'un véhicule, affichage de la vitesse selon paramétrage enregistré.
<b>Alimentation</b>	230 Volts, sur éclairage public (SEP intégré) ou solaire.
<b>Encombrement (h x l x p)</b>	750 x 640 x 100 mm.
<b>Poids</b>	9 Kg sans batteries. 15 Kg avec les deux batteries (pour SEP).
<b>Options</b>	Option panneau mobile (caisson porte batterie sur roulette + mât), option recueil de données USB, option texte matriciel.

### PRODUITS ASSOCIÉS



Kit solaire 60 Watts 60A/h