



# Signalisation des véhicules



## Feu de pénétration

Le Monde change, TTS innove

### Feu de pénétration 133x45 bicolore orange / bleu (Réf. : 43397)

Ce feu de pénétration est composé d'un feu caréné en aluminium avec une lentille en polycarbonate transparente.

La centrale électronique de commande est intégrée. Il y a 16 modes de fonctionnements disponibles. 4 fils d'alimentation et de synchronisation, longueur  $\pm 20$ cm.

L'élément lumineux est composée d'un feu de 133 x 45mm avec 6 leds oranges et 6 leds bleues de haute intensité lumineuse.

La durée de vie d'une led est supérieure à 100 000 heures.

Fixation à l'horizontale par les trous latéraux (visseries fournies).

Fourni avec le joint d'étanchéité en mousse et carénage noir.

Grâce à son carénage noir, le feu a une parfaite étanchéité à l'eau, à la poussière et aux vibrations.

Homologation ECE R65 classe 1 et ECE R10.

Ce feu est bi-tension 12/24 Volts. Il est protégé contre les inversions de polarité.

Ce feu peut être synchronisé avec plusieurs feux de pénétration.



### GÉNÉRALITÉS

<b>Fonctionnement</b>	Flash synchronisé ou alterné.
<b>Alimentation</b>	Bi-tension 12/24 Volts.
<b>Consommation moyenne</b>	0,88 A sous 12 Volts et 0,44 A sous 24 Volts. Suivant mode de fonctionnement choisi.
<b>Indice de protection</b>	IP 67.
<b>Encombrement (L x l x h)</b>	132,6 x 45 x 10 mm.
<b>Poids</b>	46 grammes. (Emballé : 63 grammes).

### PRODUITS ASSOCIÉS



Gyrophares




Projecteurs



Pack interrupteur



Triangle véhicule



Sérigraphie des véhicules