



Signalisation des véhicules



Intégral Classic caréné

Le Monde change, TTS innove

Intégral Classic caréné triangle 500 (Réf. : 29112)



Fabrication Française

L'intégral Classic caréné est un système intégré dans un carénage en aluminium peint. Il est très pratique à installer et à utiliser.

Triangle : Il est en aluminium anodisé et est composé de deux panneaux AK5 de 500 mm en classe 2 assemblés dos à dos. Il est monté sur une charnière double effet qui permet le basculement du triangle vers l'avant ou l'arrière. L'élément lumineux est composé de trois optiques extra plate de Ø 72 mm sur chaque face. Chaque feu comporte 12 leds jaunes de haute intensité lumineuse et est protégé par une lentille loupe.

La durée de vie d'une led est supérieure à 100 000 heures.

Le triangle est en bi-tension, il peut être alimenté en 12 Volts comme en 24 Volts sans changement des feux.

Carénage : Sa structure (châssis et carénage) est en aluminium. La peinture époxy du carénage est par défaut de couleur blanche (si autre couleur souhaitée, préciser le RAL à la commande).

Fixation : De base, la fixation de cet ensemble est magnétique via trois aimants. Vitesse autorisée jusqu'à 130 Km/h avec le triangle rabattu et jusqu'à 70 Km/h avec le triangle levé. Elle peut être à coller grâce à l'option « kit fixation adhésive » en référence 29053

Cet équipement est fourni avec un câble d'alimentation de 10 mètres avec une fiche allume-cigare.



GÉNÉRALITÉS

| | |
|---------------------------------|--|
| Fonctionnement | Double flash. |
| Alimentation | 12 à 24 Volts. |
| Autonomie – Consommation | 420 mA. |
| Indice de protection | IP 44. |
| Encombrement (L x l x h) | 785 x 643 x 120 mm. |
| Poids | 10 Kg. |
| Options | Kit fixation adhésive, kit 2 gyrophares à leds ou halogènes, kit 2 projecteurs à leds, kit rabattement manuel. |

PRODUITS ASSOCIÉS



Sérigraphie véhicule



Gyrophares



Projecteurs



Pack interrupteur



Kit rabattement manuel