



Signalisation des véhicules



Intégral Classic caréné

Le Monde change, TTS innove

Intégral Classic caréné triangle 700 électrique (Réf. : 29964)



Fabrication Française

L'intégral Classic caréné est un système intégré dans un carénage en aluminium peint. Il est très pratique à installer et à utiliser.

Triangle : Il est en aluminium anodisé et est composé de deux panneaux AK5 de 700 mm assemblés dos à dos.

L'élément lumineux est composé de trois optiques extra plate de Ø 72 mm sur chaque face. Chacune comporte 12 leds jaunes de haute intensité lumineuse.

La durée de vie d'une led est supérieure à 100 000 heures.

Le triangle est en bi-tension, il peut être alimenté en 12 Volts comme en 24 Volts sans changement des feux.

Relevage électrique : Sa structure (châssis et carénage) est en aluminium.

Un vérin électrique permet le rabattement du triangle dans le carénage. Lorsque le triangle est relevé, les optiques sont en fonctionnement.

La peinture époxy du carénage est par défaut de couleur blanche (si autre couleur souhaitée, préciser le RAL à la commande).

Fixation : De base, la fixation de cet ensemble est magnétique via trois aimants. Vitesse autorisée jusqu'à 130 Km/h avec le triangle rabattu.

Elle peut être collée grâce à l'option « kit fixation adhésive » en référence 29053.

Il est nécessaire pour cet équipement de prendre une fixation adhésive (permanente).

Cet équipement est fourni avec un câble d'alimentation de 10 mètres et il est commandé par un kit 1 interrupteur avec protection 15A.



GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement	Double flash.
Alimentation	12 à 24 Volts.
Autonomie – Consommation	NC.
Indice de protection	IP 44.
Encombrement (L x l x h)	NC.
Poids	11,6 Kg.
Options	Kit fixation adhésive, kit 2 gyrophares à leds ou halogènes, kit 2 projecteurs à leds.

PRODUITS ASSOCIÉS



Sérigraphie véhicule



Gyrophares



Projecteurs



Kit 2 interrupteurs