



Signalisation des véhicules



Intégral Classic caréné

Le Monde change, TTS innove

Option Intégral Classic 2 gyrophares à leds orange (Réf. : 35341)



Fabrication Française

L'Intégral Classic est composé par défaut de deux gyrophares halogènes mais il peut être équipé avec deux gyrophares à leds grâce à cette option.

Ces deux gyrophares sont montés sur des platines de reprises qui seront fixées sur la barre de toit de chaque côté du triangle.

Gyrophare à leds :

Gyrophare à leds composé d'un dôme en polycarbonate orange très résistant et d'une embase plate.

Il est composé de 10 leds haut rendement blanche réparties en cercle. La propagation de la lumière se fait par une lentille réfléchissante PMMA.

Ce gyrophare est bi-tension 12-24 volts continu.

Sans changement d'ampoules ou de manipulations quelconque.

Le feu est protégé contre les inversions de polarité.

Utilisation possible avec le moteur éteint.

Ce gyrophare est homologué selon la réglementation R65.



GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement	Tournant.
Alimentation	Bi tension 12 / 24 Volts.
Autonomie – Consommation	Consommation à 12V : 1,8 A. Consommation à 24V : 1 A.
Indice de protection	IP 65.
Encombrement (L x l x h)	NC.
Poids	NC.
Options	Mode flash. Autres gyrophares ou autres embases.

PRODUITS ASSOCIÉS



Integral Classic



Sérigraphie véhicule



Projecteurs



Pack interrupteur



Kit rabattement manuel