



Signalisation des véhicules



Triangles lumineux

Le Monde change, TTS innove

Triangle véhicule AK5 500 à leds (Réf. : 1566)



Fabrication Française

Le caisson en aluminium anodisé est composé de deux panneaux AK5 de 500 mm en classe 2 assemblés dos à dos.

Il est monté sur une charnière double effet qui permet le basculement du triangle vers l'avant ou l'arrière.

Il est fourni avec un câble d'alimentation de 10 mètres.

Le triangle est composé de trois optiques extra plate de Ø 72 mm sur chaque face.

Chaque feu comporte 12 leds jaunes de haute intensité lumineuse et est protégé par une lentille loupe.

La durée de vie d'une led est supérieure à 100 000 heures.

Le triangle est en bi-tension, il peut être alimenté en 12 volts comme en 24 volts sans changement des feux.



GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement	Double flash.
Alimentation	12 à 24 Volts.
Autonomie – Consommation	420 mA.
Indice de protection	IP 44.
Encombrement (L x l x h)	481 x 112 x 500 mm.
Poids	4.1 Kg.
Options	Autres symboles.

PRODUITS ASSOCIÉS



Galerie



Gyrophares



Mini rampe



Projecteurs



Pack interrupteur



Kit rabatement manuel