



Signalisation des véhicules



Triangles lumineux

Le Monde change, TTS innove

Triangle véhicule AK5 500 à leds simple face (Réf. : 1570)



Fabrication Française

Le caisson en aluminium anodisé est composé de deux tôles de 500mm assemblés.

Sur la face avant est collé un adhésif AK5 en classe 2 et sont câblées trois optiques.

Fixation arrière par double rails.

Il est fourni avec un câble d'alimentation de 10 mètres.

Le triangle est composé de trois optiques extra plate de Ø 72 mm.

Chaque feu comporte 12 leds jaunes de haute intensité lumineuse et est protégé par une lentille loupe.

La durée de vie d'une led est supérieure à 100 000 heures.

Le triangle est en bi-tension, il peut être alimenté en 12 volts comme en 24 volts sans changement des feux.



GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement	Double flash, 90 éclats par minute.
Alimentation	12 à 24 Volts.
Autonomie – Consommation	210 mA.
Indice de protection	IP 44.
Encombrement (L x l x h)	481 x 112 x 500 mm.
Poids	4.1 Kg.
Options	Autres symboles.

PRODUITS ASSOCIÉS



Galerie



Gyrophares



Projecteurs



Pack interrupteur



Kit rabatement manuel