



Signalisation des véhicules



Triangles lumineux

Le Monde change, TTS innove

Triangle véhicule AK5 700 à leds simple face (Réf. : 1571)



Fabrication Française

Le caisson en aluminium anodisé est composé de deux tôles de 700mm assemblés dos à dos.

Sur la face avant est collé un adhésif AK5 en classe 1 et de trois optiques.

Fixation arrière par double rails.

Il est fourni avec un câble d'alimentation de 10 mètres.

L'élément lumineux est composée de trois optiques extra plate de 72 mm de diamètre. Chacune comporte 12 leds jaunes de haute intensité lumineuse et est protégée par une lentille loupe.

La durée de vie d'une led est supérieure à 100 000 heures.

Le triangle est en bi-tension, il peut être alimenté en 12 volts comme en 24 volts sans changement des feux.



GÉNÉRALITÉS

Fonctionnement	Double flash, 90 éclats par minute.
Alimentation	12 à 24 Volts.
Autonomie – Consommation	210 mA.
Indice de protection	IP 44.
Encombrement (L x l x h)	657 x 112 x 570 mm
Poids	4.1 Kg.
Options	Classe 2, autres symboles.

PRODUITS ASSOCIÉS



Galleries



Gyrophares



Projecteurs



Pack interrupteur



Kit rabattement manuel